



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Aufbauprofil SURF12 BORDERLESS Aluminium eloxiert, 200cm

Artikelnummer: 112802
EAN: 9009377040672

Produktspezifikation:

Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: silber eloxiert
Gehäusematerial: Aluminium EN AW-6063-T5
Aluminium Legierung
Gewicht: 243,0 g
Länge: 2000,0 mm
Breite: 16,0 mm
Höhe: 12,0 mm
Einbautiefe: 12,4 mm
Garantie in Jahren: 5



Besonderheiten:

Kühlmasse = 125 Gramm/Meter, WICHTIG: Klebefläche muss vor der Anwendung entfettet werden! Hierfür keinen Alkohol, Spiritus oder Reinigungsmittel verwenden sondern z.B. Art. 113663! Dieses LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit der Kabelschleuse TUNNEL - Art. Nr. 112844 - auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

